

MINIFORST

max. 20 cm Ø 60-100 PS

Forstmulcher für Kleintraktoren - vielfältig im Einsatz

MINIFORST mulcht Gestrüpp und Gehölz bis zu 20 cm Durchmesser. Dank der Auswahl an Rotoren kann dieser Mulcher für spezifische Arbeiten angepasst werden. Der Standardrotor ist für generelle Forstarbeiten ausgelegt, seine festen Werkzeuge verfügen über zwei Einsätze aus Wolframcarbid, diese sind besonders hart und resistent. Für eine Anwendung bei der ein schneller sauberer Schnitt gefragt ist, wird der Rotor auf Wunsch mit Werkzeugen ausgestattet, bei denen eine scharfe Klinge zum Einsatz kommt.

Bei Bedarf ist der Mulcher mit einer Drückevorrichtung lieferbar.


Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gebüsch und Holz bis zu 20 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. Kat. zentral fest
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtrieb
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulisch einstellbare Auswurfhaube
- > Verstärkte Stützkufen, höhenverstellbar
- > Schutz durch Ketten
- > Gehärtete Gegenschneiden
- > Serienmäßiger Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit 2 Hartmetall-Einsätzen

Optionale Ausführung und Zubehör

- > MINI DUO mit CUT CONTROL System
- > MINI BLADE mit CUT CONTROL System
- > Frontanbau
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 1. u. 2. Kat.
- > Getriebe 540 U/min
- > Drückevorrichtung



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten · MINIFORST	Traktor-Nennleistung 60-100 PS			
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Arbeitsbreite	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Gesamtbreite	149 cm	174 cm	199 cm	224 cm
Tiefe	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Höhe	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	770 kg	880 kg	970 kg	1.090 kg
Keilriemen	5	5	5	5
Festes Werkzeug	27	30	33	36

Werkzeuge



MINI-DUO



MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

MINIFORST · Eigenschaften

Kleiner Forstmulcher von SEPPI M. in robuster Bauweise wie die Großen:
mit verstärktem Gehäuse und verschweißstem Keilriemenschutz.

Umkehrbares Getriebe für Front- und Heckanbau

Die optionale Drückevorrichtung erleichtert den Umgang mit dem Material und schützt den Traktor

Durchgehendes Scharnier über die gesamte Haubenlänge stabilisiert die Haube

Höhenverstellbare Stützkufen durch zusätzliche Stahlplatten verstärkt

Verstärktes Gehäuse mit 3+2 Reihen gehärteten Gegenschnitten für ein perfektes Mulchergebnis

COUNTER CUTTERS

CARBIDE

Standardrotor: festes Werkzeug MINI DUO
2 Einsätze aus Wolframkarbid sorgen für hohe Leistung und lange Lebensdauer
> Effizient bei dickem Holz und Baumstümpfen
Optional in Kombination mit CUT CONTROL Tiefenbegrenzer

HELIX ROTOR

Optionaler Rotor: feste Werkzeuge MINI BLADE mit scharfer Klinge für einen schnellen und sauberen Holzschnitt - besonders effizient bei stehenden Bäumen

CUT CONTROL