

S7 base

50-160 PS Ø max. 7 cm

Der Profi unter den leichten Schlägelmulchern mit reversiblen Anbaurahmen

Straßenränder, Wiesen und Weiden – in den verschiedensten Situationen erfüllt dieser innovative Mulcher die Ansprüche der Profis in der Landschaftspflege. Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschneiden sind aus gehärtetem Stahl und mulchen Gras, Reisig und Schnittholz bis zu 7 cm Durchmesser. Für ein immerwährend sauberen Schnitt können die langlebigen Schlägel und sogar die Gegenschneiden bei Bedarf gewechselt werden. Das Gehäuseinnere ist mit Verschleißplatten versehen und kann nach anspruchsvollen Einsätzen getauscht werden. Der Mulcher ist besonders robust und dennoch sehr leicht, was insbesondere bei Arbeiten an Hängen von Vorteil ist, bei der ein hohes Gewicht des Anbaugerätes die Stabilität des Fahrzeugs beeinträchtigen kann. Der Mulcher ist reversibel und kann sowohl vorne als auch hinten am Traktor gefahren werden.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Keilriemenantrieb
- > Frontschutz mit Klappen und Ketten
- > Höhenverstellbare Stützwalze
- > Serienmäßiger Rotor mit Schlägeln ≤200: SMO, ≥225: SMW
- > 2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschneiden

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 540 U/min
- > Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf
- > Zusätzlicher 3-Punkt Anbau
- > Frontanbau
- > Frontschutz mit Ketten und Ketten
- > Gummiräder anstatt der Walze
- > Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP
- > Hydraulisch einstellbare Haube
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Werkzeuge

SMO

SMW

Schlägel



Messer



Technische Daten · S7 base

Arbeitsbreite	cm	150	175	200	225	250
Gesamtbreite	cm	166	191	216	241	266
Tiefe	cm	115	115	115	115	115
Höhe	cm	115	115	115	115	115
Gewicht · Richtwert	kg	530	610	650	720	780
Keilriemen	Anzahl	4	4	4	4	4
Schlägel	Anzahl	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27
Y Messer	Anzahl	27	33	39	45	x
Traktor-Nennleistung	PS	50-100	50-100	50-100	90-160	90-160

S7 base · Eigenschaften

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.

S420

WEARPLATE

M-FLAP

Optionale einstellbare Haube unter dem Chassis, zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, mechanisch oder hydraulisch lieferbar

Getriebe für Front- und Heckanbau
FR FRONTREAR

Pflanzenschoner: Pflanzen streifen am Abweiser vorbei und bleiben nicht hängen

Kombinationsschutz: die Klappen verhindern ein Verheddern von Reisig in den Ketten, das Material wird so reibungslos in die Rotorwelle eingezogen, die Ketten schützen vor Steinauswurf

Keilriemenschutz: Robuste Version, übernommen aus der Forsttechnik

Höhenverstellbare Stützwalze, Lager und Walze verstärkt

Serienmäßiger Rotor mit SMW/SMO-Schlägeln
Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie
HELIX ROTOR

Optionaler Rotor mit Y-Messern

Austauschbare doppelte Gegenschneden im Inneren des Gehäuses verbessern das Mulchergebnis
COUNTER CUTTERS

4D ROLLER