

SMWA s

30-90 PS Ø max. 5 cm

Reversibler Anbau und hydraulische Seitenverschiebung

Die Mulchgeräte der Reihe SMW werden durch einen robusten Rotor charakterisiert, welcher mühelos Gras, Schnittholz und Gebüsch bis zu 5 cm Durchmesser zerkleinert.

Das SMWA s kann um 27 cm nach rechts ausgelegt werden. Die lineare Seitenverschiebung ist hydraulisch und ist während des Mulchvorgangs vom Schlepper aus steuerbar.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 1. und 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Linear hydraulische Seitenverschiebung um 27 cm
- > Getriebe 540 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Keilriemenantrieb
- > Einstellbare Auswurfhaube mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Stützwalze 152 mm Ø
- > Serienmäßiger Rotor mit SMW Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 750 oder 1000 U/min
- > Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf
- > Zusätzlicher 3-Punkt Anbau
- > Frontanbau
- > Haube mit Zinken
- > Vordere Metallräder
- > Gummiräder anstatt der Walze
- > Frontschutz mit Ketten anstatt mit Klappen
- > Zusätzlicher vorderer Gummischutz
- > Walzenabstreifer



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Werkzeuge



Schlagel
SMW



Messer
Y DUO

Technische Daten · SMWA s

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitsbreite | cm | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 |
| Gesamtbreite | cm | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 187 | 212 |
| Tiefe | cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Höhe | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Gewicht · Richtwert | kg | 380 | 390 | 420 | 440 | 455 | 505 | 535 |
| Keilriemen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Schlagel | Anzahl | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| Y Messer | Anzahl | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 33 | 39 |
| Traktor-Nennleistung | PS | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 40-90 | 40-90 |

SMWA s · Eigenschaften

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

S420

Getriebe für Front- und Heckanbau
FR
FRONT/REAR

Vordere Metallräder (Wahlusstattung)

Einstellbare Haube zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades
M-FLAP

Stützwalze höhenverstellbar
Lager und Walze verstärkt
4D
ROLLER

Serienmäßiger Rotor mit SMW-Schlägeln
Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie
HELIX ROTOR

Optionaler Rotor mit Y-Messern

Gehärtete Gegenschnitten für ein perfektes Mulchergebnis
COUNTER CUTTERS

Hydraulische Seitenverschiebung: linear um 27 cm