

FC

70-130 PS
Ø max: 25 cm

STAR-FC

120-260 PS
Ø max: 40 cm Ø max: 15 cm

Starke Stockfräsen zum Einsatz in Baumreihen und als Forstfräse

Die Geräte FC und STAR-FC eignen sich vor allem zum Fräsen und Zerkleinern von Wurzelstöcken kleinen und mittleren Umfangs.

Vor allem bei Pflanzenreihen arbeiten diese Geräte besonders wirksam, z.B. in Obstanlagen, Baumschulen oder Weihnachtsbaumplantagen.

In diesen Fällen fährt der Traktor gerade über die Reihe, das Gerät arbeitet durchgehend weiter und hinterlässt eine Bahn aufbereiteter Erde, zur eventuellen Neubepflanzung.

FC

- > Arbeitsbreiten: 45 und 60 cm
- > Fräst Holz und Stubben bis zu 25 cm Ø
- > Arbeitet in der Tiefe bis zu 27 cm
- > Traktorleistung: 70-130 PS
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kat.
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf
- > Doppelter Antrieb mit je 5 Keilriemen
- > Robustes Gehäuse mit austauschbaren Stahlplatten AR400
- > Hydraulische Haube
- > Schutz mit Ketten
- > Stützkufen
- > Rotor mit einer Kombination von festen Werkzeugen mit Einsätzen aus Hartmetall MONO PROTECT
- > Gegenschneiden im Gehäuse
- > Wahlausstattung: Stützräder, Festigungswalze, umgekehrte Drehrichtung mit Schutzhaube, Kufen mit Zuführung

STAR-FC

- > Arbeitsbreiten: 75 und 100 cm
- > Fräst Stubben bis zu 40 cm Ø und zerkleinert Steine bis zu 15 cm Ø
- > Arbeitet in der Tiefe bis zu 30 cm
- > Traktorleistung: 120-260 PS
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kat.
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf
- > ISOBUS System
- > Doppelter Antrieb mit parallelem Stirnradgetriebe
- > Robustes Gehäuse S420 mit austauschbaren Stahlplatten AR400
- > Hydraulische Haube
- > Schutz mit Ketten
- > Schmale Tiefgangskufen
- > Rotor mit einer Kombination von festen Werkzeugen mit Einsätzen aus Hartmetall ULTRA MONO PROTECT V-LOCK
- > Gegenschneiden im Gehäuse
- > Wahlausstattung: ISOBUS Terminal



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten	FC	FC	STAR-FC	STAR-FC
Arbeitsbreite	45 cm	60 cm	75 cm	100 cm
Gesamtbreite	97 cm	101 cm	104 cm	129 cm
Tiefe	146 cm	146 cm	145 cm	145 cm
Höhe	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	940 kg	1.010 kg	1.590 kg	1.720 kg
Anzahl Werkzeuge + seitliche EXTREME	4+7+4	4+9+4	1+2+9+2+1	1+2+14+2+1

WERKZEUGE



FC
MONO PROTECT
+ EXTREME



STAR-FC
ULTRA MONO PROTECT
+ EXTREME

FC & STAR-FC · Eigenschaften

Fräsen von SEPPI M. in robuster Bauweise für eine lange Lebensdauer auch bei anspruchsvollem Einsatz:
 Das Gehäuse der FC ist mit Verschleißblechen ausgekleidet und die Innenseiten der STAR-FC sind mit austauschbaren Platten versehen, in beiden Fällen wird ein hochfester Stahl eingesetzt - Wartungskosten werden dadurch reduziert.
 STAR-FC kann auch bei steinigem Boden ohne Bedenken eingesetzt werden, und das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch bei der Errichtung und Instandhaltung von Wegen, Straßen und Baustellen.

FC & STAR-FC

Durch das Anheben und Senken der hydraulischen Haube lässt sich sowohl der Materialauswurf verhindern und als auch die Arbeitstiefe während der Arbeit optimieren



STAR-FC

ISOBUS System serienmäßig, mit optionalem Terminal zur übersichtlichen Darstellung vieler Funktionen



Doppelter Antrieb

STAR-FC mit parallelem Stirnradgetriebe auf beiden Seiten, für eine robuste Kraftübertragung, mit integrierter Kühlung




FC

Doppelter Antrieb FC mit kraftvollen Keilriemen (5 je Seite)


Austauschbare Verschleißplatten AR400




STAR-FC



FC - Option:
 Einstellbare Festigungswalze
 (Lieferung mit kurzer Haube und Klappen)



STAR-FC
 Höhenverstellbare
 Tiefgangskufen



COUNTER CUTTERS



FC
 Standard Stützkufen



Optionale Tiefgangskufen
 mit Materialzuführung

FC & STAR-FC

Herausragender Rotor mit festen Werkzeugen zum Fräsen von Holz/Stubben und zur Bodenbearbeitung - mit gehärteten Gegenschnitten für ein perfektes Mulchergebnis

