

# WBS fh

130-250 PS

Ø max. 11 cm

## Starker Schlägelmulcher der oberen Leistungsklasse mit innovativem Anbau

Die Geräte dieser Baureihe zerkleinern Gras, Reisig und Schnittholz bis zu 11 cm Durchmesser. Die Heckhaube ist einstellbar und ermöglicht somit den Zerkleinerungsgrad zu bestimmen.

Das **S9 dyna** verfügt über einen innovativen Anbau sowie eine beidseitig lineare Seitenverschiebung mit der sich der Mulcher nach rechts und links bewegt - auch während das Gerät arbeitet.

## Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 11 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Linear hydraulische Seitenverschiebung
- > Keilriemenantrieb
- > Einstellbare Auswurfhaube mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Ketten
- > Stützwalze 193 mm Ø
- > Rotor mit SMO Schlägeln

## Optionale Ausführung und Zubehör

- > Getriebe 540 U/min
- > Frontanbau
- > Zusätzlicher vorderer Gummischutz
- > Zinkenhaube inklusive Zinken
- > Feinmulchkit best. aus Zinkenhaube und zusätzlichen Gegenschneiden



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Werkzeuge



Technische Daten · WBS fh				Traktor-Nennleistung 130-250 PS				
Arbeitsbreite		cm	225	250	275	300	350	
Seitenverschiebung		max nach links	L R cm	133 92	158 92	171 104	183 117	208 142
ab Mitte Traktor:		max nach rechts	L R cm	66 159	91 159	103 172	116 184	141 209
Gesamtbreite		cm	245	270	295	320	370	
Tiefe		cm	140	140	140	140	140	
Höhe		cm	125	125	125	125	125	
Gewicht · Richtwert		kg	1.480	1.540	1.650	1.700	1.880	
Keilriemen		Anzahl	5	5	5	5	5	
Schlägel		Anzahl	24	26	28	32	36	

## WBS fh · Eigenschaften

Robustes verstärktes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

S420

Hydraulische Seitenverschiebung: linear bis zu 68 cm

Starker Getriebe mit Freilauf und Durchtriebswelle für die Front-, Heck- und Schubfahrt

FR FRONTREAR

Options zur Auswahl: Haube mit Zinken zum Sammeln von Schnittholz oder Feinmulchkit: Zinkenhaube mit 2 weiteren Reihen Gegenschneiden

Stabiler Pyramidenförmiger Anbau für einen leichten Wechsel zwischen Front- und Heckanbau - Der Schwerpunkt liegt nahe am Traktor

Einstellbare Haube zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades

M-FLAP

Stabiler Rotor mit SMO-Schlägeln  
Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie

HELIX ROTOR

Austauschbare doppelte Gegenschneiden im Inneren des Gehäuses verbessern das Mulchergebnis

2 COUNTER CUTTERS

Stabile Walze mit doppelter Kegelrollenlagerung für eine lange Lebensdauer; der große Durchmesser erleichtert die Führung auf unebenen Boden.

Durch den optimalen Abstand zum Rotor wird die Walze automatisch von den rotierenden Schlägeln gereinigt, und das zerkleinerte Material wird gleichmäßig über die Walze verteilt.