

MICROFORST rc

rc = radio controlada

¡Potencia máxima con dimensiones mínimas!

Gracias al óptimo diseño, compacto y bajo, fabricación de acero de alta resistencia al desgaste, MICROFORST rc soporta la transmisión de las mismas dimensiones y el eje del rotor es robusto como en las cortadoras más grandes. MICROFORST rc es ideal para los vehículos sobre orugas radio y telemandados.

Gracias al peso reducido y al baricentro muy cerca del punto de unión, MICROFORST rc simplifica el trabajo permitiendo la máxima posibilidad de maniobra en pendientes escarpadas.

Versión de serie y características

- > Tritura los arbustos y la madeira de hasta 15 cm Ø
- > Interfaz para conexión universal
- > Transmisión hidráulica para vehículos de 30 a 80 CV
- > Capó regulable hidráulicamente
- > Protección anterior de goma
- > Chasis en acero antidesgaste AR400
- > Contracuchillas templadas
- > Rodillo de apoyo regulable
- > Rotor helicoidal con herramientas MINI DUO con placas de metal duro y limitadores de profundidad CUT CONTROL

Versión opcional y accesorios

- > Sistema CUT CONTROL con MINI BLADE y con limitador de profundidad
- > Bajador de ramas
- > Interfaz para diferentes tipos de vehículos
- > Motores su elección (ver información transmisión hidráulica)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos · MICROFORST rc

Ancho de trabajo	125 cm	155 cm
Ancho total	143 cm	174 cm
Profundidad	86 cm	86 cm
Altura	76 cm	76 cm
Peso (indicativo sin opciones)	410 kg	490 kg
Martillos fijos	27	33

Martillos




Transmisión hidráulica de alto rendimiento

MICROFORST rc es una trituradora potente con pequeñas dimensiones para vehículos hidráulicos con una capacidad de 40-130 l/min. Puede elegir entre motores de desplazamiento fijo y variable. Para el accionamiento se aconseja una instalación hidráulica autónoma. El revendedor autorizado le ayudará a elegir el motor adecuado para su aplicación.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA


Presión	150 - 350 bar
Capacidad hidráulica necesarias	50 - 130 l/min
Conexiones hidráulica necesarias	3 (entrega, retorno, drenaje)
Capó: 1 de doble efecto	

Chasis muy robusto de acero resistente al desgaste alta resistencia para una larga vida operativa **AR400**



Interfaz disponible bajo pedido para el vehículo relativo

Bajador de ramas (opcional)



Abre el capó hidráulicamente para triturar el máximo de material



Sistema CUT CONTROL con limitador de profundidad para alta productividad



Rotore estándar: martillos fijos MINI DUO con 2 insertos de carburo de tungsteno para un alto rendimiento y una larga vida útil - eficiente en madera gruesa y tocones de árboles



Rotores opcionales: martillos MINI BLADE con lama afilable per un taglio veloce ed efficace - también su alberi en piedi



Contracuchillas templadas intercambiables para un trabajo con resultado perfecto

