

# XSC

## Rueda segadora




La **rueda segadora XSC** se puede instalar directamente a un tractor y trabajar independientemente de la trituradora PORT-X.

La **XSC** es especial para trabajar debajo de las hileras. La doble rueda segadora "XSC double" se adapta también al ancho existente entre las hileras. Esto les permite triturar más rápida y eficazmente.

Características	XSC
Tritura hierba y ramas hasta	1 cm Ø
Velocidad de trabajo	1-3 km/h
Enganche	Trituradora o PORT-X
Racor	Enganche rápido
Caudal	40 l/min
Apoyo	Disco giratorio
Herramientas	Cuchillas
Distanciador	Palpador sensible hydr. unido al brazo 2-FAST
Mecanismo flotante	via 2-FAST/PORT-X



versión-2021



ancho de trabajo, cm	ancho total A: cm	altura H: cm	peso* kg	cuchillas n°
50	60	39	54	2
60	70	39	62	2
70	80	39	80	2

\* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- primavera</li> <li>- verano</li> <li>- otoño</li> </ul>
Situación ideal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- desde aprox. 2 cm Ø con palpador sensible</li> <li>- desde aprox. 10 cm Ø sin palpador sensible</li> <li>- hierba alta de hasta 1 cm de diámetro</li> <li>- suelo seco</li> <li>- algunas piedras</li> <li>- ligera pendiente hasta 5°</li> </ul>
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corte limpio</li> <li>- capa de cesped permanece</li> <li>- sin polvo</li> </ul>

