

L9 flex

100-180 CV Ø max. 9 cm

Trituradora de amplia capacidad para uso profesional

El modelo **L9 flex** es una trituradora lateral potente y fiable para superficies amplias. Gracias al sistema PENTALINK, este dispositivo está dotado de 2 estabilizadores adicionales conectados al eje del tractor. Con esta construcción particularmente estable, la trituradora demuestra su fiabilidad en el cuidado de orillas de ríos, canales y zanjas.

La trituradora cuenta con un amplio desplazamiento lateral en paralelogramo y, durante el funcionamiento, puede ser inclinada hacia arriba o hacia abajo a través de un sistema hidráulico. Una característica que hace que la trituradora se adapte perfectamente a todos aquellos terrenos empinados mencionados arriba.

El sistema antichoque FLEX-SAFE garantiza al operador el tiempo de reaccionar.

El amplio diámetro del rodillo de la trituradora facilita la conducción en terrenos irregulares. Se puede ajustar en altura para establecer la altura del corte.

Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 9 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Sistema PENTALINK
Enganche de 3 puntos ISO de III cat. con 2 puntos de fijación adicionales
- > Sistema de protección FLEX-SAFE
- > Multiplicador 540 rpm
- > Transmisión por correa
- > Desplazamiento lateral hidráulico
- > Inclinación hidráulica
- > Rodillo de apoyo debajo de la base y rodillo regulable debajo del triturador
- > Protección anterior con cadenas
- > Protección trasera de goma
- > Rotor de triple hélice con martillos
- > 2 filas de contracuchillas templadas

Versión opcional y accesorios

- > Cardán doble homocinético
- > Multiplicador 750 o 1000 rpm
- > Raspador de rodillo
- > Capó anterior regulable hidráulico (no disponible para 275 cm)
- > Protección anterior adicional de goma

Mandos hidráulicos necesarios

2 de doble efecto



www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos · L9 flex


		175	200	225	250	275
Ancho de trabajo	cm	175	200	225	250	275
Ancho total	cm	225-415	225-440	225-465	225-490	225-515
Profundidad · transporte	cm	140	140	140	140	140
Altura	cm	110-245	110-270	110-295	110-320	110-345
Peso · indicativo sin opc.	kg	1.580	1.650	1.720	1.800	1.880
Correas	núm	5	5	5	5	5
Martillos	núm	18	21	24	27	27
Tractor peso	kg	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Potencia nominal	CV	100-180	100-180	100-180	100-180	100-180

Herramientas Martillos



L9 flex · Características

Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables.




La trituradora se puede inclinar 90° hacia arriba y 60° para estar inclinado

Profundidad de trabajo desde el borde
 $L = \text{ancho de trabajo} + 20 \text{ cm}$
 Amplio desplazamiento lateral gracias a un mecanismo de paralelograma [D] 124-231 cm

P/Shift

Se adapta fácilmente a la conformación del terreno con la suspensión SPACE-LINK



Corte sencillo de vegetación tupida con el capó delantero ajustable hidráulicamente (opcional para 175|200|225|250))



Conexión segura y cómoda con sistema de estabilización PENTALINK




Protección contra daños accidentales incomparable gracias al sistema antichoque FLEX-SAFE

FLEX-SAFE



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

2 COUNTER CUTTERS



Rotor con martillos Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal

HELIX ROTOR