

SUPER-BMS

 25-45 toneladas

 max. 40 cm Ø

Leistungsstarker Mulchkopf zum Anbau an Bagger von 25 bis 45 Tonnen.

SUPER-BMS es la trituradora más grande con la máxima prestación entre los accesorios para enganchar a excavadoras. Gracias a su doble accionamiento y a un peso superior a dos toneladas, lleva a cabo los trabajos más pesados, especialmente, en bosques y superficies con grandes cepas y un gran volumen de madera.

Esta trituradora particularmente potente tritura y fresa madera de hasta 40 cm de diámetro.

Versión de serie y características

- > Tritura la madera de hasta 40 cm Ø

- > Para excavadoras de 25-45 t.

- > Interfaz de conexión

- > Transmisión con 2x5 correas

- > Transmisión doble para 2 motores a elección

- > Capó regulable hidráulicamente

- > Protección anterior y posterior con cadenas

- > Patines de apoyo

- > Rotor con martillos fijos MINI DUO con insertos de carburo

- > Contracuchillas dentro del chasis

Versión opcional y accesorios

- > Plataforma de conexión

- > Electroválvula para apertura del capó con mando

- > Motores fijos de pistón axial 2 x 80 cm³ o 2 x 110 cm³



Datos técnicos · SUPER-BMS

Ancho de trabajo	150 cm
Ancho total	192 cm
Profundidad	120 cm
Altura	105 cm
Peso (indicativo sin opciones)	2.600 kg
Correas	2 x 5
Martillos fijos · MINI DUO	34

Herramientas



Martillo fijo
MINI DUO



Transmisión hidráulica en altas prestaciones


El cabezal triturador **SUPER-BMS** es una trituradora forestal particularmente potente y trabaja con dos motores potentes de pistón para una capacidad total de 200-370 l/min. El revendedor autorizado le ayudará a elegir el motor adecuado para su aplicación.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	SUPER-BMS
Presión	200 - 350 bar
Capacidad hidráulica necesarias	max. 5 bar
Presión del drenaje	200 - 370 l/min


Conexiones hidráulica necesarias

3 (entrega, retorno, drenaje)

Capó hyd.: 2 (abrir/cerrar) o opcional electroválvula



Doble transmisión con 2 motores su elección



Interfaz de conexión universal - el chasis cerrado protege la transmisión




Patines reforzados con placas de metal duro




SUPER-BMS *

Deflectores laterales en la protección de correas



COUNTER CUTTERS

Filas de contracuchillas templadas para un resultado de trabajo perfecto



CARBIDE

Rotor forstal con martillos fijos MINI DUO con insertos de carburo; soporte de martillos antidesgaste