

# SMWA rev cf

30-90 CV Ø max. 5 cm

## Enganche reversible para delantera y trasera

Con su rotor robusto, las trituradoras de la serie SMW trituran hierba y restos de poda hasta 5 cm de diámetro.

La trituradora SMWA rev cf estándar tiene desplazamiento manual, con 2 posiciones fijas: tanto central, como desplazada hacia la derecha de 17 cm.

## Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos di poda de hasta 5 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de I y II cat. reversible
- > Desplazamiento manual de 17 cm
- > Multiplicador 540 rpm con rueda libre y eje pasante
- > Transmisión por correa
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con placas
- > Rodillo di apoyo 152 mm Ø
- > Rotor estándar con martillos SMW

## Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas
- > Multiplicador 750 o 1000 rpm
- > Multiplicador con inversor automático y doble rueda libre
- > Enganche adicional a 3 puntos
- > Enganche frontal
- > Capó con rastrillos
- > Ruedas de acero anteriores
- > Protección delantera con cadenas
- > Protección delantera adicional de goma
- > Raspador de rodillo
- > Accesorios para el mantenimiento bajo hileras (ver el catálogo)



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Herramientas



Martillo  
SMW



Cuchillas  
Y DUO

## Datos técnicos · SMWA rev cf

Ancho de trabajo	cm	115	125	135	145	155	175	200	225
Ancho total	cm	127	137	147	157	167	187	212	237
Profundidad	cm	90	90	90	90	90	90	90	90
Altura	cm	95	95	95	95	95	95	95	95
Peso (indicativo sin opciones)	kg	345	355	385	415	440	485	515	535
Correas	núm.	3	3	3	3	3	4	4	4
Martillos	núm.	12	12	12	15	15	18	21	24
Cuchillas Y	núm.	21	24	24	27	27	33	39	45
Potencia nominal tractor	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90	40-90

## SMWA rev cf · Características

Robusto chasis en acero de alta resistencia.

S420

