

# SMWA s

30-90 CV Ø max. 5 cm

## Enganche reversible y desplazamiento hidráulico

Con su rotor robusto, las trituradoras de la serie SMW trituran hierba y restos de poda hasta 5 cm de diámetro.

El modelo SMWA s se puede desplazar hacia la derecha hasta un máximo de 27 cm. El desplazamiento es lineal y funciona incluso durante el trabajo. Se controla por medio de los mandos hidráulicos del tractor.

## Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos di poda de hasta 5 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de I y II cat. reversible
- > Desplazamiento lineal hidráulico de 27 cm
- > Multiplicador 540 rpm con rueda libre y eje pasante
- > Transmisión por correa
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con placas
- > Rodillo di apoyo 152 mm Ø
- > Rotor estándar con martillos SMW

## Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas
- > Multiplicador 750 o 1000 rpm
- > Multiplicador con inversor automático y doble rueda libre
- > Enganche adicional a 3 puntos
- > Enganche frontal
- > Capó con rastrillos
- > Ruedas de acero anteriores
- > Ruedas de goma en lugar del rodillo
- > Protección delantera con cadenas
- > Protección delantera adicional de goma
- > Raspador de rodillo



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Herramientas



Martillo  
SMW



Cuchillas  
Y DUO

## Datos técnicos • SMWA s

	cm	115	125	135	145	155	175	200
Ancho de trabajo	cm	115	125	135	145	155	175	200
Ancho total	cm	127	137	147	157	167	187	212
Profundidad	cm	90	90	90	90	90	90	90
Altura	cm	105	105	105	105	105	105	105
Peso (indicativo sin opciones)	kg	380	390	420	440	455	505	535
Correas	núm.	3	3	3	3	3	4	4
Martillos	núm.	12	12	12	15	15	18	21
Cuchillas Y	núm.	21	24	24	27	27	33	39
Potencia nominal tractor	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90

## SMWA s · Características

Robusto chasis en acero de alta resistencia.

S420

