

SMWA rev cf

30-90 CV Ø max. 5 cm

Réversible, pour tracteurs compacts.

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMWA broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le SMWA rev cf standard est équipé d'un déport latéral manuel, avec 2 positions fixes, central et déplacé de 17 cm.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1^{er} et 2^e cat. réversible
- > Déport latéral à la droite manuel de 17 cm
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 750 ou 1000 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Capot avec râteaux
- > Roues en métal avant
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



www.youtube.com/seppimulcher

Outils



Données techniques • SMWA rev cf

	cm	115	125	135	145	155	175	200	225
Largeur de travail	cm	115	125	135	145	155	175	200	225
Encombrement	cm	127	137	147	157	167	187	212	237
Profondeur	cm	90	90	90	90	90	90	90	90
Hauteur	cm	95	95	95	95	95	95	95	95
Poids (indicatif)	kg	345	355	385	415	440	485	515	535
Courroies	nb	3	3	3	3	3	4	4	4
Marteaux	nb	12	12	12	15	15	18	21	24
Couteaux	nb	21	24	24	27	27	33	39	45
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90	40-90

SMWA rev cf · Caractéristiques

S420

Boîtier à roue libre et avec arbre passant pour l'attache avant et arrière
FR
FRONT & REAR

Roues en métal avant (option)

Déport latéral: réglable manuellement de 2 positions (17 cm)

Capot réglable pour régler la finesse broyage
M-FLAP

Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés

Rotor standard avec marteaux SMW
Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice
HELIX ROTOR

Rotor optionnel avec couteaux Y

Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait
2 COUNTER CUTTERS