

MAXIFORST

max. 60 cm Ø 300-500 CV

Broyeur puissant pour le travail sans compromis dans des conditions difficiles

MAXIFORST exécute ses tâches avec honneur. La machine est très puissante, avec une double transmission, elle hache le bois jusqu'à 60 cm ; aussi bien lors du nettoyage de la forêt qu'après la récolte du bois, que lors de l'abattage des arbres, que lors des travaux d'entretien et de restauration après la tempête ou un incendie.

Le refroidissement intégré garantit des performances constantes.

Grâce à sa grande force et à la robustesse de ses matériaux, MAXIFORST est le partenaire idéal pour les grands projets.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 60 cm Ø
- > Vitesse de travail 0-5 km/h
- > Attelage à 3 points ISO 3e et 4e cat. central fixe arrière
- > Boîtier 1000 t/min avec roue libre, refroidissement intégré
- > ADAM™ système d'auto-alignement
- > Transmission double avec courroies
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Patins renforcés, réglables en hauteur
- > Protection avec chaînes
- > Contre-couteaux estampés
- > Rotor standard: marteaux fixes avec inserts en métal dur MINI DUO OPT-228

Options et accessoires

- > Marteaux fixes avec inserts en métal dur MONO HIT V-LOCK
- > Troisième point hyd.
- > Accouplements hydrodynamiques M-TURBO
- > Rabatteur de branches hydraulique (divers types au choix)
- > Râteaux sur le capot



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques • MAXIFORST	Puissance nominale 300-500 CV	
Largeur de travail	250 cm	300 cm
Encombrement	300 cm	350 cm
Profondeur	150 cm	150 cm
Hauteur	150 cm	150 cm
Poids (indicatif, varier selon options)	4.330 kg	4.960 kg
Courroies	2x5	2x5
Marteaux fixe MINI DUO	54	66
Marteaux fixe MONO TIP + latérale	77+6	91+6

Outils



Marteau fixe
MINI-DUO




Marteau fixe
MONO HIT V-LOCK



Marteau latérale
V-LOCK EXTREME

Getriebeneigungssystem ADAM™



ADAM™ système d'auto alignement (standard)


Inclinaison du broyeur, en gardant les angles du cardan égaux en formation W. Grâce aux angles, le mouvement devient plus grand sur le châssis et la machine peut être davantage soulevée vers le haut et inclinée en profondeur. Ce nivellement protège le cardan et l'arbre de la prise de force du tracteur lorsqu'il y a une charge de travail particulièrement importante (levage et terrain accidenté). Avantages : l'arbre d'entraînement et la prise de force durent plus longtemps, levage plus grand, le travail avec le système d'alignement est plus facile et plus rapide.

www.seppi.com/fr/adam
video ADAM™



MAXIFORST


Broyeur de haute performance avec châssis renforcé, courroies de protection soudées et déflecteurs latéraux. Les couvercles protègent l'intérieur de la machine et sont facilement ouvrables pour l'entretien.



Multiplicateur très puissant avec double entraînement par courroie - refroidissement intégré



Rabatteur pour l'abattage des plantes et pour la protection du tracteur (divers types au choix)




Accouplements hydrodynamiques M-TURBO pour un démarrage en douceur, protège le tracteur (option)




Déflecteurs latéraux sur les courroies de protection

Protection efficace au moyen de chaînes

Patins d'appui, réglables en hauteur, renforcés par une plaque carbure interchangeable



Grande exposition du rotor aux arbres pour mieux les abattre



Rotor avec des outils fixes pour broyer du bois et pour travailler en profondeur

HELIX ROTOR
CARBIDE



COUNTER CUTTERS
WEARPLATE

Châssis très robuste avec des plaques d'usure en AR400, interchangeables 5 rangées de contre-lame en acier trempé pour un résultat de travail parfait