

# L9 flex

100-180 CV Ø max. 9 cm

## Broyeur à portée variable pour usage professionnel

Le modèle **L9 flex** est un broyeur latéral puissant et fiable pour les grandes surfaces.

Grâce au système PENTALINK, ce dispositif est équipé de 2 stabilisateurs supplémentaires reliés à l'essieu du tracteur. Avec cette construction particulièrement stable, le broyeur prouve sa fiabilité dans l'entretien des berges, des canaux et des fossés.

Le broyeur est doté d'un large déport latéral en parallélogramme et, en fonctionnement, il peut être incliné vers le haut ou vers le bas grâce à un système hydraulique. Une caractéristique qui rend le broyeur parfaitement adapté aux types de terrain en pente mentionnés plus haut. Le système anti-choc FLEX-SAFE garantit à l'opérateur le temps de réagir.

Le grand diamètre du rouleau du broyeur facilite la conduite sur les terrains accidentés. Il est réglable en hauteur et capable de définir la hauteur de coupe.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Système PENTALINK  
Attelage à 3 points ISO de 3e cat. avec 2 points de fixation supplémentaires
- > Système de sécurité antichocs FLEX-SAFE
- > Boîtier 540 t/min
- > Transmission avec courroies
- > Déplacement latéral hydraulique
- > Inclinaison hydraulique
- > Rouleau d'appui sous la base et rouleau réglable sous le broyeur
- > Protection avant à chaînes
- > Protection arrière en caoutchouc
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux

## Options et accessoires

- > Cardan double homocinétique
- > Boîtier 750 ou 1000 t/min
- > Décrotteur
- > Cofano anteriore regolabile idraulique (pas disponible pour 275)
- > Protection supplémentaire en caoutchouc avant

## Raccords hydrauliques requis

2 à double effet



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Données techniques · L9 flex


		175	200	225	250	275
Largeur de travail	cm	175	200	225	250	275
Encombrement	cm	225-415	225-440	225-465	225-490	225-515
Profondeur · transport	cm	140	140	140	140	140
Hauteur	cm	110-245	110-270	110-295	110-320	110-345
Poids · indicatif	kg	1.580	1.650	1.720	1.800	1.880
Courroies	nb	5	5	5	5	5
Marteaux	nb	18	21	24	27	27
Tracteur poids	kg	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Puissance nominale	CV	100-180	100-180	100-180	100-180	100-180

## Outils Marteaux



## L9 flex · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.




La broyeur peut être inclinée à 90° vers le haut et 60° pour être incliné

Profondeur de travail depuis le bord  
 $L = \text{largeur de travail} + 20 \text{ cm}$   
 Grand déplacement latéral grâce à un mécanisme de parallélogramme  
 [D] 124-231 cm

**P/Shift**

Il suit facilement la conformité du terrain avec la suspension



Broyage facile de la végétation dense grâce au capot avant réglable hydrauliquement (en option pour 175|200|225|250)



Raccordement sûr et confortable avec système de stabilisation




Protection incomparable contre les dommages accidentels grâce au système anti-choc

**FLEX-SAFE**



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

**2 COUNTER CUTTERS**



Rotor avec marteaux  
 Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

**HELIX ROTOR**