

# SMO fh

50-120 CV Ø max. 7 cm

## Le professionnel sous les broyeurs légers avec attelage innovant

Bords de route, pelouses, pâturages, bois – dans les situations les plus variées, les broyeurs SMO donnent satisfaction aux professionnels de l'entretien des espaces verts, avec une coupe toujours très précise. Ces machines broient l'herbe, les buissons et les branches d'un diamètre jusqu'à 7 cm.

La version du broyeur SMO fh a maintenant un nouvel attelage innovatif, à forme pyramidale, pour l'attelage frontal ou en arrière. Un autre avantage du nouveau design est la grande stabilité, même le déport latéral est plus résistant.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire 33 cm (L150-175) et 55 cm (L200-275)
- > Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMO

## Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Roues en métal avant
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Décrotteur



 [www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Outils




## Données techniques • SMO fh

	cm	150	175	200	225	250	275
Largeur de travail	cm	150	175	200	225	250	275
Encombrement	cm	165	190	215	240	265	280
Profondeur	cm	130	130	130	130	130	130
Hauteur	cm	120	120	120	120	120	120
Poids (indicatif)	kg	660	730	790	850	930	1.020
Courroies	nb	4	4	4	5	5	5
Marteaux	nb	15	18	21	24	27	27
Couteaux	nb	27	33	39	45	x	x
Tracteur puissance nominale	CV	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120	50-120

## SMO fh · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420



Déport latéral linéaire


Model	par côté	total
150-175	16,5 cm	33 cm
200-275	27,5 cm	55 cm



Boîtier pour l'attache-  
ment avant et arrière



Un attelage innovant à  
forme pyramidale, avec  
une grande stabilité  
pour l'attelage frontal ou  
arrière



Capot réglable pour régler  
la finesse broyage


M-FLAP




Rouleau réglable en hauteur  
Paliers et rouleau renforcés



Contre-couteaux  
tempérées pour un  
résultat de broyage parfait



Rotor optionnel  
avec couteaux Y



Rotor standard  
avec marteaux SMO

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale  
grâce à la technologie du rotor hélice

