

# MIDIPIERRE

80-130 CV

## Machine légère idéale pour transmission à bas régime

Grâce à son design compact, MIDIPIERRE est particulièrement adapté pour travailler entre les rangées d'arbres dans les vergers et vignobles. Il permet de bien préparer les sols pour la nouvelle saison en éliminant toutes les pierres.

Le cadre est en acier à haute résistance et anti-abrasion, et les pièces d'usure sont remplaçables - garantissant une machine durable.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage pierres jusqu'à 20 cm Ø
- > Profondeur de travail jusqu'à 12 cm et plus, selon les conditions de travail
- > Vitesse de travail 0-2 km/h
- > Attelage à 3 points ISO 2e cat. central fixe arrière
- > Boîtier 540 t/min avec roue libre
- > Transmission à courroie
- > Châssis robuste en acier anti-usure à haute résistance avec des plaques d'usure interchangeables
- > Enclume de broyage
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Protection à chaînes
- > Patins effilés
- > Rotor hélicoïdal avec marteaux fixes SUPER DUO PROTECT et latéral EXTREME

## Options et accessoires

- > Cardan avec ou sans roue libre
- > Boîtier 1000 t/min
- > Troisième point hydraulique

## Qualités du tracteur requises

- > Vitesse super réduite (max. 0,5 km/h) ou transmission à variation continue
- > Troisième point hydraulique



 [www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Données techniques • MIDIPIERRE	Puissance nominale 80-130 CV	
Largeur de travail	<b>125 cm</b>	<b>150 cm</b>
Encombrement	153 cm	178 cm
Profondeur	115 cm	115 cm
Hauteur	120 cm	120 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	1.270 kg	1.380 kg
Courroies	6	6
SUPER DUO PROTECT + EXTREME	2+26+2	2+31+2

## Outils



Marteau fixe avec inserts en tungstène  
SUPER DUO PROTECT




Marteau fixe latéral avec inserts en tungstène  
SUPER DUO EXTREME

## MIDIPIERRE · caractéristiques



Châssis robuste en acier anti-usure à haute résistance avec des plaques d'usure interchangeables



**AR400**



Rotor en forme de spirale pour meilleure distribution de puissance, faible bruit et vibration



Rotor hélicoïdal avec marteaux fixes SUPER DUO PROTECT + latéraux EXTREME avec inserts de tungstène, supports de marteaux anti-usure



Enclume de broyage réglables pour régler la finesse de broyage