

XID

Impianto diserbo

L'impianto di diserbo XID può essere abbinato a molte trinciatrici prodotte da SEPPI M.

XID single: SMWA rev cf, SMWA s, SMWA slim, SMWO, SMO, SMO rev cf, SMO fh, APPLE cs

XID double: SMWA slim, SMO rev cf, APPLE vario

Ugelli ad alta precisione sono studiati per consentire la perfetta regolazione della direzione del getto.

Caratteristiche	XID Standard	XID APPLE vario
Capacità serbatoio	100 litri	120 litri
Ugelli	1 o 2 (single/double)	2 (double)
Consegna	Serbatoio, tubi, pompa (12 V), manometro (pressione della pompa regolabile), ugelli e comandi	
Comando	Comando manuale a distanza dalla cabina del trattore	Comando elettrico a distanza dalla cabina del trattore XID double: sinistra e destra sono regolabili separatamente



APPLE vario:
Porta ugelli regolabile con antiurto - coperchio degli ugelli trasparente



Bacchetta sintetica per abbassare fili d'erba alta

Stagione - estate

Situazione operativa ideale
- impianti con qualsiasi tipo di tronco
- anche erba alta fino a 50 cm
- terreno asciutto
- dossi con pendenze fino a 5°

Vantaggi

- distrugge l'erba in crescita
- effetti duraturi nel tempo
- bassi costi operativi

modello	volume litri	dimensione serbatoio cm			peso kg incl. supporto
		altezza	larghezza	profon.	
Standard	100	55	60	53	35
APPLE vario	120	53	54	59	42

* il peso è a titolo indicativo e soggetto a variazioni

