

MIDIFORST drago

100-190 CV max. 15 cm Ø

Trinciatrice forestale con il sistema per la raccolta del materiale trinciato

La MIDIFORST drago sminuzza e raccoglie il legno fino a 15 cm di diametro per poter essere riutilizzato in diversi settori. Oltre alla legna, può essere trinciato e raccolto anche altro materiale come erba, foglie, rifiuti biodegradabili.

La massa trinciata viene trasportata da un nastro trasportatore passando per un camino per essere poi scaricata dentro un rimorchio e portata via dal campo. Grazie a questo sistema, il terreno rimane senza residui di materiale e viene prodotto un trinciato biodegradabile per il compostaggio o per altri utilizzi.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia legna fino a 15 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat.
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera
- > Trasmissione doppia a cinghie
- > Camino, regolabile idraulicamente con nastro trasportatore in gomma
- > Deflettore, regolabile idraulicamente
- > Attacco/gancio di traino rimorchio regolabile in altezza
- > Rullo di appoggio
- > Cofano regolabile con rastrelli variabili
- > Protezione anteriore con catene
- > Rotore elicoidale con combinazione: martelli SMW ed utensili fissi MINI DUO con inserti di carburo tungsteno
- > 4 file di controlame temperate

Comandi idraulici necessari

3 a doppio effetto

1 in più per un carello



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici • MINIFORST drago

Larghezza di lavoro	cm	200
Larghezza d'ingombro	cm	233
Profondità	cm	140
Altezza	cm	200
Peso · indicativo	kg	2.220
Cinghie	qtà	2 x 5
Martelli + utensili fissi	qtà	29 + 32
Trattore potenza nominale	CV	100-190

Utensili



Martelli
SMO



utensili fissi
MINI DUO

MIDIFORST drago · caratteristiche

Camino, regolabile idraulicamente, adatto per trasportare grandi volumi di materiale, anche umido

Deflettore regolabile idraulicamente per impostare la direzione di espulsione


Tappeto rullante costruito in materiale molto resistente per una lunga durata

Attacco traino rimorchio regolabile in altezza


Rullo regolabile per adattare la distanza dal terreno



Cofano e rastrelli regolabili



HELIX ROTOR
TECHNOLOGY
COUNTER CUTTERS



Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica

Rotore con martelli e utensili fissi combinati
Le controlame perfezionano lo sminuzzamento del materiale da trinciare

La macchina viene fornita senza carrello di raccolta.
Per l'aggancio di un carrello vi consigliamo di verificare se le dimensioni sono idonee.

Carello

Categoria:	2
Carico verticale:	max. 2.000 daN
Massa rimorchiabile:	max. 14 t

