

L9 flex

100-180 CV Ø max. 9 cm

Trinciatrice a vasta portata per l'uso professionale

Il modello **L9 flex** è una trinciatrice laterale potente e affidabile per superfici estese. Grazie al sistema di attacco PENTALINK particolarmente stabile, la trinciatrice dimostra la sua affidabilità nella cura di lungofiumi, canali e fossi.

La trinciatrice vanta un ampio spostamento laterale a parallelogramma e, mentre è in funzione, può essere inclinata verso l'alto o verso il basso tramite un sistema idraulico. Una caratteristica che rende la trinciatrice perfettamente adatta per quei tipi di terreni inclinati menzionati sopra. Il sistema antiurto FLEX-SAFE garantisce all'operatore il tempo di reagire.

L'ampio diametro del rullo della trinciatrice facilita la guida su terreni irregolari. Il rullo di appoggio è regolabile in altezza ed è capace di definire l'altezza di taglio.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 9 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Sistema PENTALINK
Attacco a 3 punti ISO di III cat.
con 2 punti di attacco aggiuntivi
- > Sistema antiurto FLEX-SAFE
- > Moltiplicatore 540 giri/min
- > Trasmissione a cinghie
- > Spostamento laterale idraulico
- > L'inclinazione idraulico
- > Rullo di appoggio sotto la base,
rullo regolabile sotto la trincia
- > Protezione posteriore in gomma
- > Protezione anteriore a catene
- > Rotore a tripla elica con martelli
- > 2 file di controlame temperate

Allestimento optional

- > Cardano doppio omocinetico
- > Moltiplicatore 750 o 1000 giri/min
- > Raschiarullo
- > Cofano anteriore regolabile idraulico
(nota: non disponibile x 275)
- > Protezione anteriore supplementare in gomma

Comandi idraulici necessari

2a doppio effetto



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici · L9 flex

| | cm | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
|------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Larghezza di lavoro | cm | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| Larghezza d'ingombro | cm | 225-415 | 225-440 | 225-465 | 225-490 | 225-515 |
| Profondità · trasporto | cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Altezza | cm | 110-245 | 110-270 | 110-295 | 110-320 | 110-345 |
| Peso · indicativo | kg | 1.580 | 1.650 | 1.720 | 1.800 | 1.880 |
| Cinghie | q.tà | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Martelli | q.tà | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 |
| Trattore peso | kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| Potenza nominale | CV | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |

Utensili Martelli




SMO

L9 flex · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza, rinforzato con lamiere antiusura intercambiabili.

S420

WEARPLATE




La trincia può essere inclinato di 90° verso l'alto e inclinato di 60° verso il basso

Profondità lavoro dal ciglio
L = larghezza di lavoro + 20 cm


Massima portata con lo spostamento laterale a parallelogramma progressivo [D] 124-231 cm

P/Shift

Adattamento al terreno efficiente grazie alla sospensione SPACE LINK



Facile trinciatura di vegetazione folta con il cofano anteriore regolabile idraulicamente (optional x 175|200|225|250)



Costruzione sicura e affidabile con il sistema di stabilizzazione PENTALINK.




Sicurezza e prevenzione incidenti grazie al sistema antiurto FLEX-SAFE.

FLEX-SAFE



Controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto



Rotore con martelli
Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica

