

# SMO fh

50-120 CV Ø max. 7 cm

## Il professionista tra le trinciatrici di potenza media con attacco innovativo

Bordi stradali, prati, pascoli, boschi – nelle situazioni più svariate le trinciatrici della serie SMO soddisfano i professionisti della cura del verde, con un taglio sempre preciso! Queste macchine trinciano erba, arbusti e rami fino a 7 cm di diametro.

La **SMO fh** è caratterizzata da un attacco a 3 punti a forma piramidale, per usarla sia frontale che posteriore. Un altro vantaggio del nuovo design è la sua alta stabilità, anche lo spostamento laterale è molto robusto.

## Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 7 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO II cat. reversibile
- > Spostamento idraulico lineare di 33 cm (L150-175) e 55 cm (L200-275)
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera ed albero passante
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano posteriore regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a bandelle
- > Rullo di appoggio 152 mm Ø
- > Rotore standard con martelli SMO

## Allestimento optional

- > Rotore con lame Y
- > Moltiplicatore 540 giri/min
- > Moltiplicatore con inversore automatico e ruota libera doppia
- > Ruote acciaio anteriori
- > Protezione anteriore a catene invece che a bandelle
- > Protezione anteriore supplementare in gomma
- > Raschiarullo



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Utensili




## Dati tecnici • SMO fh

		150	175	200	225	250	275
Larghezza di lavoro	cm	150	175	200	225	250	275
Larghezza d'ingombro	cm	165	190	215	240	265	280
Profondità	cm	130	130	130	130	130	130
Altezza	cm	120	120	120	120	120	120
Peso · indicativo	kg	660	730	790	850	930	1.020
Cinghie	q.tà	4	4	4	5	5	5
Martelli	q.tà	15	18	21	24	27	27
Lame Y	q.tà	27	33	39	45	x	x
Trattore potenza nominale	CV	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120	50-120

SMO fh · Caratteristiche


Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza.

S420




Spostamento idraulico lineare


Modello	DX/SX	Totale
150-175	16,5 cm	33 cm
200-275	27,5 cm	55 cm




Moltiplicatore per attacco anteriore e posteriore



Innovativo attacco a 3 punti a forma piramidale molto robusto, per attacco frontale e posteriore




Cofano regolabile per impostare la finezza del prodotto trinciato



Rullo regolabile in altezza  
Cuscinetti e rullo rinforzati




Controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto



Rotore optional con lame a Y

Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica



Rotore standard con martelli SMO

