

MINIFORST pick-up cl

max. 20 cm

150-300 bar | 90-160 l/min

Trinciatrice forestale pick-up per pale compatte

MINIFORST pick-up cl semplifica il lavoro, indipendentemente dal fatto che il terreno debba essere mantenuto libero da rami caduti o che si debbano eliminare residui colturali. Il rotore RIC con i suoi utensili in carburo di tungsteno macina legno fino a 20 cm di diametro; funziona senza problemi anche su terreni sassosi. I rami vengono raccolti dal rotore di raccolta e il rotore RIC muove i suoi utensili fissi attraverso le controlame temperate - il materiale triturato in questo modo diventa particolarmente omogeneo. In un'unica operazione, le radici e i fusti degli alberi diventano un macinato fine. Il materiale sminuzzato viene distribuito sul terreno e si decompone in poco tempo.

Questa versione sviluppata specificamente per le pale compatte, convince per la sua speciale trasmissione idraulica e garantisce un perfetto adattamento al terreno.

Modello di base

- > Trincia legna fino a 20 cm Ø e occasionalmente diametri più grandi
- > Telaio e sezioni radiali del rotore in acciaio anti-usura ad alta resistenza
- > Interfaccia di attacco per pale compatte (tipo skid steer, secondo le norme SAE)
- > Trasmissione a 5 cinghie
- > Motore a portata variabile 29-58 cm³ con valvola di sovrappressione
- > Cruscotto con 2 manometri
- > Tubi con attacco rapido di collegamento trincia-pala "flat face ISO16028"
- > Rotori pick-up
 - Cofano idraulico con alimentatore
 - Alimentatore inferiore, incluso motore e impianto idraulico
- > RIC - Radial Interference Cut
Rotore elicoidale con taglio ad interferenza radiale, utensili SUPER MONO TIP con inserti di carburo di tungsteno
- > 4 file di controlame temperate, intercambiabili
- > Ruote di gomma, regolabili in altezza

Optional

- > Parabrezza per pale compatte in policarbonato da 13mm di spessore a prova di urti. Sostituisce parabrezza originale in vetro



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici · MINIFORST pick-up cl

Larghezza di lavoro	cm	175
Larghezza d'ingombro	cm	252
Profondità	cm	150
Altezza	cm	100
Peso	kg	1.600
Peso · pala compatta	kg	3.800
Cinghie	qtà	5
Utensili	qtà	33

UTENSILI



Utensile fisso
SUPER MONO TIP

MINIFORST pick-up cl · Caratteristiche

AR400

- Telaio e sezioni radiali del rotore in acciaio resistente all'usura.
- Funzionamento a velocità rapida e costante.
- Raccoglie e sminuzza il 100% del materiale in una sola passata.
- Lunga durata degli utensili.

TRASMISSIONE IDRAULICA

Motore idraulico a portata variabile	VARIO FLOW™	29-58 cm ³
Pressione di esercizio		150 - 300 bar
Portata idraulica richiesta		90 - 160 l/min
Tubazioni idrauliche richieste	3 (mandata, ritorno, drenaggio)	
Pressione del drenaggio		max. 1.5 bar
Tensione della rete presa 12v in cabina		

2 manometri :
1 per il rotore RIC e
1 per i rotori pick-up



Motore per azionare il rotore RIC
Sistema idraulico dedicato per i rotori pick-up con pompa ad ingranaggi ausiliaria, azionata dall'inerzia del rotore RIC


Cofano flottante idraulico:

- il cofano chiuso crea condizioni ottimali per la triturazione grazie allo spazio interno ristretto
- si apre automaticamente per pile di legname, li raccoglie e alimenta il materiale al rotore interno


Alimentatore inferiore



Ruote in gomma supportano la macchina su terreni sconnessi e in presenza di sassi



File di controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto



Rotore radiale con taglio ad interferenza e utensili SUPER MONO TIP con inserti di carburo di tungsteno

