

SMWA rev cf

30-90 CV Ø max. 5 cm

Reversibile, per trattori compatti.

Grazie al loro rotore robusto, le trinciatrici della serie SMWA trinciano erba, ma anche potatura e ramaglia fino a 5 cm di diametro.

La SMWA rev cf standard è dotata di spostamento manuale, con 2 posizioni fisse: centrale, oppure spostata verso destra di 17 cm.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 5 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di I e II cat., reversibile
- > Spostamento lineare di 17 cm a destra
- > Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera ed albero passante
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano posteriore regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a bandelle
- > Rullo di appoggio 152 mm Ø
- > Rotore standard con martelli SMW

Allestimento optional

- > Rotore con lame Y
- > Moltiplicatore 750 o 1000 giri/min
- > Moltiplicatore con inversore automatico e ruota libera doppia
- > Attacco a 3 punti supplementare
- > Attacco frontale
- > Cofano con rastrelli
- > Ruote acciaio anteriori
- > Protezione anteriore a catene invece che a bandelle
- > Protezione anteriore supplementare in gomma
- > Raschiarullo
- > Accessori per la cura interfilare (vedi depliant)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Utensili



Martelli
SMW



Lame
Y DUO

Dati tecnici • SMWA rev cf

	cm	115	125	135	145	155	175	200	225
Larghezza di lavoro	cm	115	125	135	145	155	175	200	225
Larghezza d'ingombro	cm	127	137	147	157	167	187	212	237
Profondità	cm	90	90	90	90	90	90	90	90
Altezza	cm	95	95	95	95	95	95	95	95
Peso · indicativo	kg	345	355	385	415	440	485	515	535
Cinghie	q.tà	3	3	3	3	3	4	4	4
Martelli SMW	q.tà	12	12	12	15	15	18	21	24
Lame Y	q.tà	21	24	24	27	27	33	39	45
Trattore potenza nominale	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90	40-90

SMWA rev cf · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza.

S420

