

WBS fh

130-250 CV

Ø max. 11 cm

Trinciatrice di potenza superiore con attacco innovativo

Le macchine di questa serie trinciano erba, arbusti e rami fino a 11 cm di diametro. Il cofano posteriore è regolabile e consente quindi di determinare il grado di sminuzzamento.

La **WBS fh** è caratterizzata da un attacco a 3 punti a forma piramidale, per usarla sia frontale che posteriore. Lo spostamento laterale è molto robusto e funziona anche mentre la macchina è in azione.


Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 11 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO II cat. reversibile
- > Spostamento idraulico lineare
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera ed albero passante
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano posteriore regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a catene
- > Rullo di appoggio 193 mm Ø
- > Rotore con martelli SMO

Allestimento optional

- > Moltiplicatore 540 giri/min
- > Attacco frontale
- > Protezione anteriore supplementare in gomma
- > Cofano con rastrelli
- > Kit trinciatura fine



 www.youtube.com/seppimulcher

Utensili



Dati tecnici • WBS fh

Trattore potenza nominale 130-250 CV

			225	250	275	300	350
Larghezza di lavoro		cm	225	250	275	300	350
Spostamento laterale dal centro del trattore:	max a sinistra	sx dx cm	133 92	158 92	171 104	183 117	208 142
	max a destra	sx dx cm	66 159	91 159	103 172	116 184	141 209
Larghezza d'ingombro		cm	245	270	295	320	370
Profondità		cm	140	140	140	140	140
Altezza		cm	125	125	125	125	125
Peso · indicativo		kg	1.480	1.540	1.650	1.700	1.880
Cinghie		q.tà	5	5	5	5	5
Martelli		q.tà	24	26	28	32	36

WBS fh · Caratteristiche

Telaio robusto e rinforzato in acciaio ad alta resistenza.

S420

Spostamento idraulico lineare fino a 68 cm

Innovativo attacco a 3 punti a forma piramidale molto robusto, per attacco frontale e posteriore - Il baricentro é vicino al trattore

Moltiplicatore forte con ruota libera ed albero passante per guida posteriore, anteriore e per guida retroversa
FR FRONTREAR

2 optional a scelta: cofano con rastrelli per raccogliere meglio rami e potatura o KIT trinciatura fine: rastrelli e 2 file controlame aggiuntive

Cofano regolabile per impostare la finezza del prodotto trinciato
M-FLAP

Rotore con martelli SMW Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica
HELIX ROTOR

Le controlame intercambiabile perfezionano lo sminuzzamento del materiale da trinciare
2 COUNTER CUTTERS

Rullo stabile con doppio cuscinetto a rulli conici per una lunga durata, il grande diametro facilita lo scorrimento su terreni sconnessi.

Grazie alla costruzione con una distanza ottimale al rullo il rotore viene pulito automaticamente dai martelli rotanti, e il materiale sminuzzato viene distribuito uniformemente sul rullo.