

MINIFORST

🌿 max. 20 cm Ø 60-100 CV

Trinciatrice forestale per trattore compatto - versatili nell'uso

La più piccola trinciatrice in questa serie, la MINIFORST, può essere collegata a piccoli e medi trattori. La macchina trincia legna fino a 20 cm di diametro. Il rotore standard è progettato per lavori forestali generali, i suoi utensili fissi hanno due inserti in carburo di tungsteno, particolarmente duri e resistenti. Per un'applicazione in cui è richiesto un taglio rapido e netto, vengono utilizzati gli utensili opzionali con lama affilata. Su richiesta la macchina può essere dotata di un cavalletto abbassatore per l'abbattimento delle piante.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia ramaglia e legna fino a 20 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera e albero passante
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Slitte d'appoggio, regolabili in altezza
- > Protezione con catene
- > Controlame temperate
- > Rotore standard a utensili fissi MINI DUO con 2 inserti di metallo duro

Allestimento optional

- > MINI DUO con sistema CUT CONTROL
- > MINI BLADE con sistema CUT CONTROL
- > Attacco frontale
- > Attacco a 3 punti ISO di I e II cat.
- > Moltiplicatore 540 giri/min
- > Cavalletto abbassatore



▶ YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici • MINIFORST	Potenza nominale 60-100 CV			
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Larghezza di lavoro	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Larghezza d'ingombro	149 cm	174 cm	199 cm	224 cm
Profondità	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Altezza	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Peso (titolo indicativo senza optional)	770 kg	880 kg	970 kg	1.090 kg
Cinghie	5	5	5	5
Utensili fissi	27	30	33	36

Utensili



MINI-DUO



MINI-DUO + CUT CONTROL



MINI BLADE + CUT CONTROL

MINIFORST · Caratteristiche

Una piccola trinciatrice da SEPPI M. di costruzione robusta come le grandi: con telaio rinforzato e protezione cinghie saldata.

