

MINIFORST pick-up

max. 20 cm

80-120 CV

Gestisci con facilità la potatura pesante ed ingombrante

L'innovazione della nuova **MINIFORST pick-up** è il ROTORE RADIALE TAGLIO AD INTERFERENZA. Grazie alle sezioni radiali del rotore RIC™, il risultato è un trinciato molto fine ed omogeneo già in una sola passata.

Il rotore è particolarmente indicato per le colture con potatura molto voluminosa ed ingombrante, come uliveti e agrumeti, rami di pomodoro e peperoni, gilgi ecc..

Modello di base

- > Trincia potatura e legna fino a 20 cm Ø e occasionalmente diametri più grandi
- > Velocità di avanzamento 0-7 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore macchina spinta / guida retroverso
- > Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera e albero passante Trasmissione a cinghie
- > Rotore alimentato con impianto idraulico del trattore Portata olio richiesta 20 l/min
- > Cofano idraulico con alimentatore, incluso motore e impianto idraulico con regolatore di flusso
- > Slitte d'appoggio, regolabile in altezza
- > Rullo d'appoggio, regolabile in altezza
- > Rotore RIC™ con utensili SUPER MONO TIP con inserti di carburo di tungsteno
- > 4 file di controlame temperate intercambiabili

Allestimento optional

- > Moltiplicatore 1000 giri/min
- > Attacco frontale
- > Attacco a 3 punti ISO di I e II cat.
- > Cardano
- > Kit alimentatore pick-up inferiore e motore e divisore di flusso
- > Ruote di gomma



 www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici		MINIFORST pick-up		
Larghezza di lavoro	cm	150	175	200
Larghezza d'ingombro	cm	180	205	230
Profondità	cm	115	115	115
Altezza · standard	cm	115	115	115
Altezza · con pick-up inferiore	cm	130	130	130
Peso · indicativo senza optional	kg	1.090	1.260	1.440
Peso · con pick-up inferiore	kg	1.290	1.460	1.640
Cinghie	qtà	5	5	5
Utensili	qtà	28	33	39
Trattore potenza nominale	CV	80-120	80-120	80-120

UTENSILI




Utensile fisso
SUPER MONO TIP


MINIFORST pick-up · Caratteristiche

Telaio e sezioni radiale del rotore in acciaio anti-usura ad alta resistenza


AR400



Standard
con alimentatore superiore




Impianto idraulico
Standard con regolatore di flusso
Optional con divisore di flusso
e manometro




4
COUNTER
CUTTERS

File di controlame temperate
per un risultato di lavoro perfetto



CARBIDE
RIC


Rotore RIC
> Radial Interference Cut <
Radiale taglio ad interferenza
utensili SUPER MONO TIP con
inserti di carburo di tungsteno



Rullo d'appoggio
con ruote seghettate



Ruote in gomma supportano la macchina
su terreni sconnessi e in presenza di sassi
(optional invece di rullo)



BIONIC
FEED

Kit pick-up inferiore (optional)
con telaio con alimentatore
inferiore e slitte adatte