

# SMO fh

50-120 л.с. Ø МАКС. 7 см

## Косилка-измельчитель с двухсторонним навесным устройством и линейным сдвигом режущей части.

Обочины, луга, пастбища – Модели SMO подойдут профессионалам в самых различных ситуациях, и всегда с чистым ровным срезом.

Можно косить и измельчать траву и ветки до 7 см в диаметре.

У новой версии SMO fh пирамидальная 3-х точечная навеска. Верхняя точка навесного устройства переставляется вперед или назад и получаем переднюю или заднюю навеску. Не надо поднимать никаких тяжестей. Ещё одно преимущество такой конструкции в большей прочности. Боковой сдвиг также работает чётко и надёжно.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 7 см ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат., центральная стационарная реверсивная
- > Гидравлический линейный сдвиг L150-175: на 33 см или L200-275: на 55 см
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Передние защитные металлические пластины
- > Опорный каток 152 мм ø
- > Стандартный ротор с молотками SMO

## Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Редуктор на 540 об/мин
- > Повышающий автом. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Передние стальные колеса
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Чистик катка
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Рабочие органы




## Характеристики • SMO fh

		150	175	200	225	250	275
Ширина захвата	см	150	175	200	225	250	275
Общая ширина	см	165	190	215	240	265	280
Глубина (длина)	см	130	130	130	130	130	130
Высота	см	120	120	120	120	120	120
Вес без опций	кг	660	730	790	850	930	1.020
Приводных ремней	Кол-во	4	4	4	5	5	5
молотки	Кол-во	15	18	21	24	27	27
Y-ножи	Кол-во	27	33	39	45	x	x
Номинальная мощность	л.с.	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120	50-120

## S420 SMO fh · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420




Гидравлический линейный сдвиг


модель вправо/влево всего

150-175	16,5 см	33 см
---------	---------	-------


200-275	27,5 см	55 см
---------	---------	-------




Редуктор подходит для передней и задней навески



Инновационная пирамидальная 3-х точечная навеска, очень прочная, для навески косилки спереди или сзади трактора




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала




Усиленные подшипники и каток регулируемый по высоте



Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала



Опция: Ротор с Y-образными ножами



Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMO

Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

