



SUPER-BMS

 25-45 тонн

 макс. 40 см Ø

Мощный мульчер для навески на экскаваторы от 25 до 40 тонн.

SUPER-BMS - это самая большая и самая мощная модель среди экскаваторных мульчеров. Благодаря двухстороннему приводу ротора и весу в 2 тонны, эта модель может справиться с самыми тяжёлыми задачами, особенно при работах в лесу с наличием пней и больших масс измельчаемого материала.

Этот исключительно мощный мульчер способен измельчать древесину диаметром до 40 см.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и деревья до 40 см в диаметре
- > Для экскаваторов: 25-45 тонн
- > Площадка для крепления переходной плиты
- > 2x5 ремня трансмиссии
- > Двухсторонний привод от двух гидромоторов
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная цепная завеса
- > Усиленные опорные салазки
- > Двухсторонний привод от двух гидромоторов
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная цепная завеса
- > Усиленные опорные салазки
- > Стандартный ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI DUO
- > Противорежущие пластины с внутренней стороны корпуса

Опции

- > Переходная плита
- > Электроклапан управления капотом
- > Аксиально-поршневые гидромоторы с постоянным объемом 2 x 80 см³ и 2 x 110 см³



SUPER-BMS · Характеристики

Ширина захвата	см	150
Общая ширина	см	192
Глубина (длина)	см	120
Высота	см	105
Вес без опций	кг	2.600
Приводных ремней	Кол-во	2 x 5
Резцов MINI-DUO · OPT-228	Кол-во	34

Рабочие органы



Твёрдосплавные
резцы
MINI DUO




Высокоэффективный гидропривод


SUPER-BMS может комплектоваться гидромоторами для потока от 200 до 370 л/мин в зависимости от параметров экскаватора. SEPPi M. предлагает на выбор несколько вариантов гидромоторов с постоянным рабочим объёмом. Ваш дилер SEPPi M. поможет выбрать гидромотор, подходящий для вашего экскаватора и определиться с минимальным потоком, исходя из ваших задач.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД	SUPER-BMS
Рабочее давление	200-350 бар
Давление в дренажной магистрали	макс. 5 бар
Необходимый поток масла	200-370 л/мин


Гидравлические линии:
3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Гид. капот: 2 (открыть/закрыть) или электроклапан



Привод от двух гидромоторов на выбор



Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины: защита от грязи, пыли, веток - Удобный доступ через крышку




Усиленные салазки - долгий срок службы



SUPER-BMS *

Боковые обтекатели помогают избежать лобовых ударов о пни и деревья



COUNTER CUTTERS

Противорезающие пластины с внутренней стороны корпуса улучшают измельчение материала



CARBIDE

Ротор с твёрдосплавными режцами MINI DUO для измельчения кустов, деревьев, пней.