

WBS fh

130-250 л.с.

Ø МАКС. 11 см

Косилка-измельчитель большой мощности с двухсторонним навесным устройством и линейным сдвигом режущей части.

Машины WBS fh измельчают траву и ветки до 11 см в диаметре. Задний капот позволяет устанавливать нужную степень измельчения.

У новой версия **WBS fh** пирамидальная 3-х точечная навеска. Верхняя точка навесного устройства переставляется вперёд или назад и получаем переднюю или заднюю навеску. Не надо поднимать никаких тяжестей. Ещё одно преимущество такой конструкции в большей прочности. Боковой сдвиг также работает чётко и надёжно.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 11 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/ч
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат., реверсивная
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Опорный каток 193 мм Ø
- > Ротор с молотками SMO

Опции

- > Редуктор на 540 об/мин
- > Передняя навеска
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Капот с граблями
- > Капот с граблями плюс 2 доп. ряда противорежущих пластин



www.youtube.com/seppimulcher

Рабочие органы



Характеристики • WBS fh


Номинальная мощность 130-250 л.с.

		225	250	275	300	350
Ширина захвата	см	225	250	275	300	350
Линейный сдвиг от центра трактора:	макс. влево Л П см	133 92	158 92	171 104	183 117	208 142
	макс. вправо Л П см	66 159	91 159	103 172	116 184	141 209
Общая ширина	см	245	270	295	320	370
Глубина (длина)	см	140	140	140	140	140
Высота	см	125	125	125	125	125
Вес без опций	кг	1.480	1.540	1.650	1.700	1.880
Приводных ремней	кол-во	5	5	5	5	5
Молотки	кол-во	24	26	28	32	36


WBS fh · Характеристики

Крепкий усиленный корпус из высокопрочной стали.


S420





Гидравлический линейный сдвиг: на 68 см




Инновационная пирамидальная 3-х точечная навеска, очень прочная, для навески косилки спереди или сзади трактора - Центр тяжести рядом с трактором




Повышающий редуктор с обгонной муфтой и сквозным валом для заднего, переднего и реверсивного управления




Опции: Задний капот с граблями - задерживает материал внутри корпуса для лучшего измельчения, или набор: Капот с граблями плюс ещё 2 ряда противорезающих пластин для более тонкого измельчения




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала




Каток с усиленными подшипниками для большей надёжности. Большой диаметр катка способствует качественной работе на неровных участках.



Вращающиеся при работе молотки очищают опорный каток.



Ротор с молотками SMW Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков



2 ряда сменной закаленных противорезающих пластин для лучшего измельчения материала

