

# MIDIFORST

макс. 25 см Ø 80-130 л.с.

## Компактный и высокопроизводительный мульчер

MIDIFORST - это мульчер, который подходит для целого ряда работ: расчистки заросших лесом участков в сельском хозяйстве и строительстве, расчистки зоны ЛЭП и трубопроводов, измельчения порубочных остатков в лесном хозяйстве.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 25 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Ременный привод
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI DUO + MONO EXTREME

## Опции

- > Передненавесная версия
- > Редуктор для трактора с ВОМ 540 об/мин
- > Защитная центробежная муфта
- > Рамка-толкатель
- > Капот с граблями
- > Опорный каток вместо салазок



 YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

MIDIFORST · Характеристики	Номинальная мощность трактора 80-130 л.с.		
Ширина захвата	175 см	200 см	225 см
Общая ширина	204 см	229 см	254 см
Глубина (длина)	112 см	112 см	112 см
Высота	120 см	120 см	120 см
Вес без опций	1.240 кг	1.360 кг	1.470 кг
Приводных ремней	5	5	5
Твёрдосплавных резцов стандарт	38+2	42+2	46+2

## Рабочие органы



Твёрдосплавные резцы  
MINI DUO



Боковые резцы  
EXTREME

## MIDIFORST · Характеристики

Компактный и мощный мульчер для среднеразмерных тракторов.  
Усиленный корпус, прочные сварные крышки ременных приводов, боковые обтекатели.

