

WBS dt pick-up

100-200 HP|CV|л.с.

NEW

update



S420

CARBIDE

5 COUNTER CUTTERS

BIONIC FEED

WBS dt pick-up 250

STANDARD VERSION	EN	MODELO BASE	ES	MODELO DE BASE	PT	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	RU
Mulches grass and prunings up to 11 cm [4.3"] Ø		Tritura hierba y restos de poda de hasta 11 cm Ø		Triturador de grama e ramos de até 11 cm Ø		Измельчает траву и ветки до 11 см Ø	
Working speed 1-3 km/h		Velocidad de trabajo 1-3 km/h		Velocidade de avanço 1-3 km/h		Рабочая скорость 1-3 км/ч	
Robust reinforced chassis made of high tensile steel S420		Robusto y reforzado chasis en acero S420 de alta resistencia		Chassis robusto e reforçado em aço S420 de alta resistência		Крепкий усиленный корпус из высокопрочной стали S420	
ISO 3-point linkage central fixed cat. 2 - rear or front mounted or reverse drive for pushed machines		Enganche de 3 puntos ISO central fijo de II cat. - posterior, anterior o conducción hacia atrás		Engate com 3 pontos ISO central fixo de II cat. - traseiro, dianteiro ou guia retrovertida		Центральная навеска категории II ISO - задняя, передняя или работа вперед измельчителем	
Gearbox 1000 rpm with freewheel		Multiplicador 1000 rpm con rueda libre		Multiplicador 1000 rpm com roda livre		Редуктор для ВОМ 1000 об/мин с обгонной муфтой	
Input shaft 1 3/8" Z=6		Toma de fuerza 1 3/8" Z=6		Tomada de força 1 3/8" Z=6		Входной вал 1 3/8" Z=6	
Dual side transmission with 2 x 5 belts		Transmisión por correa doble con 2 x 5 correas		Transmissão dupla por correa com 2 x 5 correias		Двухсторонний привод ротора с 2 x 5 ремней	
Rotor driven by tractor hydraulics Required hydr. flow: 30-40 l/min [8-10 gpm]		Rotor accionado con instalación hidráulica del tractor Caudal de aceite requerida 30-40 l/min		Rotor alimentado com sistema hidráulico do trator Vazão óleo requerida 30-40 l/min		Ротор работает от гидравлики трактора Необходимая подача масла 30-40 л/мин	
2 side diverters to collect the branches		2 desviatori laterali por raccogliere i rami		2 desviadores laterais para recolher os ramos		2 подгребателя веток по бокам	
2 side support wheels at the rear		2 ruedas de apoyo laterales traseras		2 rodas de suporte laterais traseiras		2 боковых опорных колеса сзади	
Double pick-up rotor for collecting brushwood including pressure gauge		Doble rotor pick-up para recoger ramas incluyendo manómetro		Rotor duplo pick-up para recolher ramos incluindo manómetro		Два ротора-подборщика веток с манометром для контроля работы.	
Anti wear mulching grid		Rejilla trituradora antidesgaste		Grelha de esmiuçamento anti desgaste		Высокопрочная решетка для измельчения	
Rotor wall thickness: 12,5 mm		Espesor del tubo rotor: 12,5 mm		Espessura do tubo rotor: 12,5 mm		Толщина трубы ротора: 12,5 мм	
Rotor with fixed hammers with tungsten carbide inserts		Rotor con martillos fijos con placas de metal duro		Rotor com martelos fixos com placas de metal duro		Ротор с твёрдосплавными резцами	
5 rows of tempered COUNTER CUTTERS		5 filas de contracuchillas templadas		5 filas de contra facas temperadas		5 рядов закалённых противорезов	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colores: rojo RAL3020 · antracita RAL7021		Cores: vermelho RAL3020 · antracite RAL7021		Цвета: красный RAL3020 · антрацит RAL7021	

182.02.041 (OPT-190)



Nominal Power
Potència Nominal
Potência Nominal
Номинальная
Мощность

cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	ø mm ["]	#	HP CV л.с.
225 [89]	300 [118]	200 [79]	135 [53]	2.300 [5,000]	193 [7.6]	2x5	100-200
250 [98]	325 [128]	200 [79]	135 [53]	2.500 [5,5000]	193 [7.6]	2x5	100-200

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. **ES** El peso de la máquina es solo indicativo, no se consideran los opcionales y, de cualquier forma, está sujeto a variaciones. **PT** O peso da máquina é somente indicativo, entende-se sem opcionais e de toda forma é sujeito a variações. **RU** Вес машины является показательным, подразумевается без дополнительных комплектующих и, в любом случае, может изменяться.

Notes | Notas | Примечание

(#140)

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardán		Cardã		Карданный вал		008
Chevrons		Señales de seguridad		Sinais de segurança		Дорожные шевроны		162
Special color		Color especial		Cor especial		Специальный цвет		