

SMWA rev cf

30-90 л.с. Ø МАКС. 5 см

Задняя или передняя навеска.

Сельское хозяйство или уход за территориями?

С машинами серии SMWA теперь ещё проще косить и измельчать траву и ветки до 5 см в диаметре.

SMWA rev cf в стандартной комплектации имеет фиксированную навеску по центру, которую в случае необходимости можно переставить вправо на 17 см.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO I и II кат., Центральная стационарная, реверсивная
- > Ручной линейный сдвиг вправо на 17 см
- > Редуктор на 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Передние защитные металлические пластины
- > Опорный каток 152 мм Ø
- > Стандартный ротор с молотками SMW

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Редуктор на 750 или 1000 об/мин
- > Повышающий автомат. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Дополнительная трехточечная навеска
- > Передняя навеска
- > Капот с граблями
- > Передние стальные колеса
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Чистик катка
- > Приставки для приствольной обработки - см. брошюру «приствольная обработка»



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Рабочие органы




Характеристики • SMWA rev cf

Ширина захвата	см	115	125	135	145	155	175	200	225
Общая ширина	см	127	137	147	157	167	187	212	237
Глубина (длина)	см	90	90	90	90	90	90	90	90
Высота	см	95	95	95	95	95	95	95	95
Вес без опций	кг	345	355	385	415	440	485	515	535
Приводных ремней	Кол-во	3	3	3	3	3	4	4	4
молотки	Кол-во	12	12	12	15	15	18	21	24
Y-ножи	Кол-во	21	24	24	27	27	33	39	45
Номинальная мощность	л.с.	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90	40-90

SMWA rev cf · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420



Редуктор с обгонной муфтой и сквозным валом подходит для передней и задней навески

FR
FRONT & REAR

Ручной линейный сдвиг: на 17 см

Передние стальные колеса (опция)

Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала

M-FLAP

Усиленные подшипники и каток регулируемый по высоте

Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMW
Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

Опция: Ротор с Y-образными ножами

Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS

HELIX ROTOR