

MINI-BMS

 5-10 тонн

 макс. 10 см Ø

Лёгкий лесной мульчер для экскаваторов от 5 до 10 тонн

MINI-BMS - это самый лёгкий экскаваторный лесной мульчер. Его относительно небольшой вес позволяет навешивать мульчер на очень длинную стрелу- это особенно важно если есть необходимость обработать труднодоступные неудобные участки. Мульчер способен срезать и измельчать кусты и деревья с диаметром веток до 10 см. Корпус, изготовленный из износостойкой стали, обеспечивает долгий срок службы.


Стандартная комплектация и характеристики

- > Срезает и измельчает кусты и ветки до 10 см в диаметре
- > Для экскаваторов: 5-10 тонн
- > Прочный корпус из стали AR400 для повышенной износостойкости и долгого срока службы
- > Площадка для крепления переходной плиты
- > 5 ремня трансмиссии
- > Привод подготовлен для установки гидромотора
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная цепная завеса
- > Усиленные опорные салазки
- > Стандартный ротор CUT CONTROL с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO
- > Закаленных противорежущие пластины

Опции

- > Ротор CUT CONTROL с резцы MINI BLADE
- > Переходная плита
- > Гидравлический механизм вращения на 190°
- > Электроклапан управления капотом
- > Усиленный опорный каток вместо салазок
- > Приводной гидромотор на выбор 22-45 см³ M-BOOST 60-80 см³



 www.youtube.com/seppimulcher

MINI-BMS • Характеристики

| | | | | |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|
| Ширина захвата | см | 85 | 105 | 125 |
| Общая ширина | см | 100 | 120 | 140 |
| Глубина (длина) | см | 103 | 103 | 103 |
| Высота | см | 72 | 72 | 72 |
| Вес без опций | кг | 405 | 445 | 505 |
| Приводных ремней | Кол-во | 5 | 5 | 5 |
| Резцов MINI DUO | Кол-во | 18 | 21 | 27 |
| Резцов MINI BLADE | Кол-во | 18 | 21 | 27 |

Рабочие органы



Высокоэффективный гидропривод



Для работы мульчера модели **MINI-BMS** требуется поток 40-200 л/мин в зависимости от выполняемой работы. SEPPI M. предлагает на выбор несколько вариантов гидромоторов. Благодаря таким гидромоторам M-BOOST, в критические моменты удаётся передать на ротор до 40% больше крутящего момента по сравнению с обычными гидромоторами. Ваш дилер SEPPI M. поможет выбрать гидромотор, подходящий под вашу задачу и параметры экскаватора.

| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | MINI-BMS |
|---------------------------------|--------------|
| Рабочее давление | 150-350 бар |
| Давление в дренажной магистрали | макс. 5 бар |
| Необходимый поток масла | 40-200 л/мин |

Гидравлические линии:

3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Гид. капот: 2 (открыть/закрыть) или электроклапан
Гид. механизм вращения: 2 (правый/левый)

AR400

Корпус из износостойкой стали

