

# S9 base

100-220 л.с.

Ø МАКС. 9 см

**Косилка-измельчитель с возможностью навески как спереди, так и сзади трактора.**

Машины S9 измельчают траву и ветки до 9 см в диаметре. Задний капот позволяет устанавливать нужную степень измельчения.

Трёхточечное навесное устройство расположено по центру косилки. Конструкция косилки-измельчителя реверсивная т.е. можно работать в обоих направлениях и навешивать как на переднее, так и на заднее навесное устройство трактора.

Модель **S9 base** может оснащаться гидравлическим приводом.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/ч
- > Трёхточечная навеска согласно ISO II кат., реверсивная
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Опорный каток 193 мм ø
- > Ротор с молотками SMO

## Опции

- > Редуктор на 540 об/мин
- > Повышающий автом. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Дополнительная трёхточечная навеска
- > Передняя навеска
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Резиновые колеса
- > Гидравлический привод 80см³ и специальное навесное устройство (для S9 base 225-300)
- > Приставки для приствольной обработки - см. брошюру «приствольная обработка»



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Рабочие органы




Характеристики • S9 base		Номинальная мощность 100-220 л.с.					
Ширина захвата	см	200	225	250	275	300	
Общая ширина	см	215	240	265	290	315	
Глубина (длина)	см	117	117	117	117	117	
Высота	см	116	116	116	116	116	
Вес без опций	кг	870	940	1.010	1.090	1.170	
Приводных ремней	кол-во	5	5	5	5	5	
Молотки	кол-во	21	24	27	27	30	

## S9 base · Характеристики


Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.




Прочный кожух ременного привода сводит к минимуму возможность повреждений




Редуктор подходит для передней и задней навески




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала




Каток с усиленными подшипниками для большей надёжности. Большой диаметр катка способствует качественной работе на неровных участках.



Вращающиеся при работе молотки очищают опорный каток.



Ротор с молотками SMW. Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков



2 ряда сменной закаленных противорезающих пластин для лучшего измельчения материала

