

MIDIFORST dt

☞ макс. 30 см Ø 120-[200*]240 л.с.

Мощный среднеразмерный мульчер- классика отрасли!

Этот мульчер подкупает своей производительностью и надёжностью конструкции. Выверенная годами и тысячами произведённых машин геометрия ротора и измельчающей камеры обеспечивают прекрасный результат. Ротор с жёстко закреплёнными агрессивными резцами придаёт работе азарта. Несколько вариантов рамок-толкателей и других опций позволяют комплектовать мульчер под конкретный тип работы.

MIDIFORST dt - выбор профессионалов по всему миру.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 30 см. в диаметре

- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час

- > 3-х точечное навесное устройство категории 2 и 3, центральное, фиксированное

- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.

- > Ременный привод с двух сторон ротора

- > Гидравлически управляемый капот

- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте, сменной износостойкой бронёй

- > Защита завесой из цепей спереди и сзади

- > Термически обработанные противорежущие пластины

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI DUO + MONO EXTREME

Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MONO TIP V-LOCK + MONO EXTREME

- > Передненавесная версия

- > Гидравлическая верхняя тяга НУ

- > Система ADAM™

- > Защитные центробежные муфты * машина ограничена номинальной мощностью трактора 200 л.с.

- > Механическая или гидравлическая рамка-толкатель

- > Узкие салазки



▶ YouTube www.youtube.com/seppimulcher

MIDIFORST dt • Характеристики	Номинальная мощность трактора 120-240 л.с.		
	200 см	225 см	250 см
Ширина захвата	200 см	225 см	250 см
Общая ширина	230 см	255 см	280 см
Глубина (длина)	125 см	125 см	125 см
Высота	115 см	115 см	115 см
Вес без опций	1.670 кг	2.010 кг	2.230 кг
Приводных ремней	2x5	2x5	2x5
Твёрдосплавных резцов MINI DUO+ Бок.	42+2	46+2	50+2
Твёрдосплавных резцов MONO TIP+ Бок.	61+2	68+2	75+2

Рабочие органы



Твёрдосплавные резцы
MINI DUO



Твёрдосплавные резцы
MONO TIP V-LOCK




Боковые резцы
EXTREME

MIDIFORST dt · Характеристики

Мощный производительный мульчер для тракторов средней мощности.
Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой бронёй.



Система ADAM™
Минимизация рабочих углов карданного вала значительно повышает срок его службы



Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев


Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины - защита от грязи, пыли, веток. Удобный доступ через крышку



Боковые обтекатели помогают избежать лобовых ударов о пни и деревья


Регулируемые по высоте салазки, усиленные сменной износостойкой бронёй

Тяжёлые цепи защищают и трактор и оператора



HELIX ROTOR
CARBIDE

Ротор с жёстко закреплёнными резцами - для измельчения кустов, деревьев, пней в т.ч. с небольшим заглублением



COUNTER CUTTERS

Прочный корпус с износостойкими пластинами в камере измельчения 5 ряда закаленных противорезающих пластин для лучшего измельчения материала; сменные ряды в критических зонах