

FC

70-130 л.с.
Ø макс. 25 см

STAR-FC

120-260 л.с.
Ø макс. 40 см макс. 15 см

Мощные измельчители пней для удаления пней в одном ряду или общего фрезерования грунта в лесном хозяйстве.

FC и STAR-FC прекрасно подходят для измельчения небольших и средних по размеру пней.

Они особенно эффективны когда пеньки расположены в один ряд, например, в бывшем саду или на ёлочной плантации.

При работе машина, двигаясь вперёд, оставляет полосу рыхлой однородной почвы, готовой к новой высадке деревьев.

FC

- > Ширина захвата: 45 и 60 см
- > Фрезерует пеньки и корни до 25 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 27 см
- > Для трактора мощностью 70-130 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний привод ротора с 5-ю ремнями на каждой стороне
- > Прочный корпус со сменными износостойкие пластины AR400
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Регулируемые опорные салазки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы MONO PROTECT
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Опорные колёса, уплотняющий каток, Ротор с нестандартным направлением вращения + капот, салазки для отвода материала

STAR-FC

- > Ширина захвата: 75 и 100 см
- > Фрезерует пни до 40 см в диаметре дробит камни до 15 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 30см
- > Для трактора мощностью 120-260 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Система ISOBUS
- > Двухсторонний шестеренный привод ротора
- > Прочный корпус S420 со сменными износостойкие пластины AR400
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Износостойкие накладки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы ULTRA MONO PROTECT V-LOCK
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Терминалом ISOBUS



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики	FC	FC	STAR-FC	STAR-FC
Ширина захвата	45 см	60 см	75 см	100 см
Общая ширина	97 см	101 см	104 см	129 см
Глубина (длина)	146 см	146 см	145 см	145 см
Высота	150 см	150 см	130 см	130 см
Вес без опций	940 kg	1.010 kg	1.590 kg	1.720 kg
Твёрдосплавных резцов, шт	4+7+4	4+9+4	1+2+9+2+1	1+2+14+2+1

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят ознакомительный характер. SEPPI M. оставляет за собой право изменять продукцию/характеристики в любое время без предварительного уведомления.

Рабочие органы



FC
MONO PROTECT
+ EXTREME



STAR-FC
ULTRA MONO PROTECT
+ EXTREME

FC и STAR-FC · характеристики

Измельчители пней SEPPi M отличаются прочной добротной конструкцией для долгого срока службы даже при постоянной работе в тяжёлых условиях. У модели FC износостойкий корпус, а у STAR-FC - сменная износостойкая броня - в обоих случаях используется износостойкая специальная сталь - это значительно снижает эксплуатационные затраты. STAR -FC может использоваться не только в садах и на полях - он с успехом применяется на каменистых грунтах, например при строительстве и ремонте дорог, улиц и на стройплощадках.

Поднимая или опуская капот (дверцу корпуса) на FC или STAR-FC, можно предотвратить выброс материала из камеры измельчения и отрегулировать пропускную способность в процессе работы.



STAR-FC
Система ISOBUS (стандарт) с терминалом для контроля различных функций (опция)



у STAR-FC - шестеренный привод со встроенной системой охлаждения.




FC

У FC привод мощными клиновыми ремнями, в то время как


Сменные износостойкие пластины.




STAR-FC



FC опция:
регулируемый уплотняющий каток
доставка с капот с защитной шторкой



STAR-FC
Накладки для защиты от износа.



FC и STAR-FC
Выступающий ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами для измельчения древесины, пней, фрезерования грунта. Внутри корпуса противорезающие пластины (бичи) для лучшего качества измельчения.



COUNTER CUTTERS



FC
стандарт:
опорные салазки



Опции:
салазки для отвода материала